




## Motorizované ventily pre pitnú vodu.

Nový ventil- a riešenie pohonov od Belimo pre pitnú vodu v kombinácii s certifikátom pre 2-cestný guľový ventil s kompaktným otočným pohonom, s možnosťou objednania v prevedení s havárijnou funkciou, alebo bez havárijnej funkcie. Dodávaný ako kompletná bezúdržbová jednotka, o ktorú po namontovaní do potrubia, vzhľadom na svoju funkcionálnosť nemusíte mať na starosti, pretože môžete na ňu zabudnúť. Ďalšie výhody tejto armatúry sú :

- DVGW1)-Zertifikát Stavebného prvku pre inštaláciu do rozvodov s pitnou vodou
- Žiadne škody z titulu zaplavenia vďaka vzduchotesnému uzatvoreniu guľového ventilu
- Odolnosť voči zanesiu nečistotami s možnosťou viazanosti na vápnik
- Bezproblémové a mnohostranné motorizovanie osvedčenými štandardnými pohonami od Belimo
- Vynikajúci pomer : cena-výkon – životnosť

# Motorizované ventily pre pitnú vodu.

## DVGW1)-certifikovaný, spoľahlivý a bezúdržbový.



Otvor-Zatvor-Guľový ventil pre pitnú vodu s osvedčením podľa DVGW1)

- Vhodný pre pitnú vodu s teplotou od 5 °C...65 °C<sup>2</sup>
- Spoľahlivý, s dlhou životnosťou a vzduchotesne uzatvárajúci
- Totálne vhodný pre inštaláciu do rozvodov s pitnou vodou
- Odolný voči zanášaniam s nečistotami a prilepeniu gule do sedla tesnenia

Energeticky úsporné motorizovanie zo štandardnými pohonami

- Kompaktný, silný a spoľahlivý
- Prevedenie s alebo bez havárijnej funkcie (Pružina)
- Krytie pohonu IP54

		Typ Ventil									
		EXT-R215-B3-PW	EXT-R220-B3-PW	EXT-R225-B3-PW	EXT-R232-B4-PW	EXT-R240-B4-PW	EXT-R250-B5-PW				
Kritérium	Krútiaci moment Nm	10									
	Napájacie napätie AC/DC 24 V AC 230 V	15	20	25	32	40	50				
	Doba chodu 90°	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2				
	Doba chodu Havárijná funkcia 90°	28	42	70	80	125	179				
	Pomocný spínač										
Typ pohonu	Štandardné pohony	10	230 V	0 s	<20 s	NR230A					
			24 V			NR230A-S					
		20	230 V			NR24A					
			24 V			NR24A-S					
		40	230 V			SR230A					
			24 V			SR230A-S					
	Havárijná funkcia	10	AC 24...240 V DC 24...125 V	NRFA(-O)							
				NRFA-S2(-O)							
			24 V	NRF24A(-O)							
				NRF24A-S2(-O)							
		20	AC 24...240 V DC 24...125 V	SRFA(-O)							
				SRFA-S2(-O)							
			24 V	SRF24A(-O)							
				SRF24A-S2(-O)							
		40	24 V	GRK24A-5							

<sup>1)</sup> DVGW = Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches

<sup>2)</sup> Príležitostné zvýšenie teploty do 90°C je dovolené na maximálne 1 hodinu

Belimo weltweit: [www.belimo.com](http://www.belimo.com)



K dispozícii na celom svete



Kompletný Sortiment



Overená Kvalita



Krátka doba dodania



Rozsiahla podpora

BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, CH-8340 Hinwil

Tel. +41 43 843 61 11, Fax +41 43 843 62 68, [info@belimo.ch](mailto:info@belimo.ch)